



MONTACARGA XCF35KT



www.librainternational.com.pe



957233959



TIPO DE MAQUINA	MONTACARGA
MARCA	XCMG
MODELO	XCF35KT



La XCMG XCF35KT adopta un bastidor tipo furgoneta recientemente optimizado, una estructura de mástil con un amplio campo de visión, una cubierta de motor integrada, sellado hidráulico de cono de 24°, un eje de dirección fundido amortiguador y un radiador de aluminio de gran capacidad, lo que hace que toda la carretilla elevadora sea más fiable.

Gracias a su diseño ergonómico, cuenta con un volante de menor tamaño, mayor espacio para las piernas y un acceso más cómodo, ofreciendo una gran facilidad de uso. La cubierta metálica del motor incorpora materiales aislantes térmicos y acústicos en su interior, lo que se traduce en un bajo nivel de ruido.

La caja de control eléctrico integrada y el sistema eléctrico con visualización estándar de códigos de avería garantizan un buen mantenimiento. Puede equiparse con casi un centenar de implementos, como posicionadores de horquillas con desplazamiento lateral, pinzas para pacas y accesorios para rodillos, satisfaciendo plenamente las necesidades específicas de cada cliente. Se utiliza ampliamente en áreas logísticas como puertos, muelles, terminales de carga, aceras y almacenes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montacarga XCF35KT		Unidad	XCF35KT				
Pesos y Medidas	Peso de la Máquina	Kg	4,608	Ámbito de trabajo	Altura máxima de elevación	mm	3,000
	Longitud total	mm	3,868		Inclinación del mástil (hacia adelante/hacia atrás)	mm	6/12°
	Capacidad de elevación nominal	kg	3,500		Peso muerto	kg	4,608
	Distancia del centro de carga	mm	500		Velocidad máxima de elevación (carga nominal/sin carga)	mm/s	360/380
Motor	Tipo	/	Diesel		Velocidad máxima de descenso (carga nominal/sin carga)	mm/s	450/500
	Marca	/	Xinchai		Velocidad de desplazamiento (carga nominal/sin carga)	mm/s	18/20
	Modelo	/	4D29G31		Radio de giro mínimo	mm	2,450
	Normas de emisión	/	TIER III		Capacidad máxima de ascenso	%	19/20
	Potencia / Velocidad Nominal	Kw/rpm	36.8		Fuerza máxima de tracción (carga nominal)	kn	16.8
Transmisión	Marca	/	Zhejiang Zhongchai		Neumáticos de rodamiento	Delantera	/
	Modelo	/	YQXD30A	Trasera		/	6.50-10-10PR
	Distancia entre ejes	mm	1,750	Dimensiones			
	Eje motriz	/	QC30B-00000				
Ancho (rueda)	mm	1,225					
Ancho (marco)	mm	1,225					
Altura mínima del mástil	mm	2,120					
Altura de la cabina	mm	2,132					
Altura máxima del mástil	mm	4,127					
Voladizo delantero	mm	483					
Ancho de vía delantero Pista (delantera)	mm	1000					
Ancho de vía trasero Pista (trasera)	mm	945					